

21.04.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025-08

Käesolevas tabelis esitatud armatuurikandureid „taburet“ kasutatakse betoonkonstruktsioonides kaitsekihi tekitamiseks. Kandurid sobivad kasutamiseks kõval pinnasel ja on mõeldud 5–14 mm läbimõõduga armatuuri paigaldamiseks. Kandureid saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Kandurit saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Paigaldamine armatuuri ristumiskohtadele võimaldab ühendada kahte armatuurivõrku. Täitub hästi betooniga. Soovituslik paigaldustihedus on 4 tk/m². Mõõtmed: pikkus 32 mm, laius 32 mm.

Artikkel	Nimetus	Lubatud koormus	Materjal
TAB15	Armatuurikandur 15mm taburet (1000tk)	120 kg	HDPE*
TAB20	Armatuurikandur 20mm taburet (1000tk)	110 kg	HDPE
TAB25	Armatuurikandur 25mm taburet (500tk)	100 kg	HDPE
TAB30	Armatuurikandur 30mm taburet (500tk)	100 kg	HDPE
TAB35	Armatuurikandur 35mm taburet (500tk)	100 kg	HDPE
TAB40	Armatuurikandur 40mm taburet (500tk)	95 kg	HDPE
82415	Armatuurikandur 15mm taburet pisip.100tk	120 kg	HDPE
82420	Armatuurikandur 20mm taburet pisip.100tk	110 kg	HDPE
82425	Armatuurikandur 25mm taburet pisip.100tk	100 kg	HDPE
82430	Armatuurikandur 30mm taburet pisip.100tk	100 kg	HDPE
82435	Armatuurikandur 35mm taburet pisip.100tk	100 kg	HDPE
82440	Armatuurikandur 40mm taburet pisip.100tk	95 kg	HDPE

*Kõrge tihedusega polüetüleen

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Henry-Stiven Villem**
Tegevjuht