

05.06.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025-09

Käesolevas tabelis esitatud armatuurikandureid kasutatakse betoon-konstruktsioonides kaitsekihi tekitamiseks. Kandurid sobivad kasutamiseks pehmel pinnasel, nagu liiv, plastkile, vahtplast ja soojustusmaterjalid. Fikseerib kindlalt armatuuri diameetriga 4–20 mm. Armatuuri ristumiskohtadele paigaldamine võimaldab kahte armatuurivõrku omavahel ühendada. Soovitav kasutustemperatuur on –20 °C kuni +40 °C. Soovituslik paigaldustihedus on 4-5 tk/m².

Artikkel	Nimetus	Lubatud koormus	Materjal
TWP1520	Armatuurikandur 15/20 TORN (500tk)	200 kg	100% taaskasutatud plastik PP*
TWP2530	Armatuurikandur 25/30 TORN (400tk)	200 kg	100% taaskasutatud plastik PP
TWP4050	Armatuurikandur 40/50 TORN (200tk)	140 kg	100% taaskasutatud plastik PP
703-005	Armatuurikandur 60/70 TORN (200tk)	130 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82120	Armatuurikandur 15/20 TORN pisip.50tk	200 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82130	Armatuurikandur 25/30 TORN pisip.50tk	200 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82150	Armatuurikandur 40/50 TORN pisip.50tk	140 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82171	Armatuurikandur 60/70 TORN pisip.40tk	130 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82181	Armatuurikandur 70/80 TORN pisip.25tk	130 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82191	Armatuurikandur 90/100 TORN pisip.20tk	130 kg	100% taaskasutatud plastik PP

* Polüpropeen ehk polüpropüleen

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:



Henry-Stiven Villem
Tegevjuht