

21. 04.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025-07

Käesolevas tabelis esitatud armatuurikandureid kasutatakse betoon-konstruktsioonides kaitsekihi tekitamiseks. Kandurid sobivad kasutamiseks pehmel pinnasel ning neid kasutatakse kuni 20 mm läbimõõduga armatuuri paigaldamisel. Armatuuri ristumiskohtadele paigaldamine võimaldab kahte armatuurivõrku omavahel ühendada. Soovitatav kasutustemperatuur on -20 °C kuni +40 °C. Soovituslik paigaldustihedus on 4-5 tk/m².

Artikkel	Nimetus	Lubatud koormus	Materjal
SEEN15/20	Armatuurikandur 15/20 seen (200tk)	215 kg	100% taaskasutatud plastik PP*
SEEN25/30	Armatuurikandur 25/30 seen (200tk)	210 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN35/40	Armatuurikandur 35/40 seen (200tk)	190 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN45/50	Armatuurikandur 45/50 seen (200tk)	185 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN55/60	Armatuurikandur 55/60 seen (150)	160 kg	HDPE**
SEEN65/70	Armatuurikandur 65/70 seen (200tk)	160 kg	HDPE
SEEN75/80	Armatuurikandur 75/80 seen (200tk)	160 kg	HDPE
SEEN90/100	Armatuurikandur 90/100 seen (100tk)	140 kg	HDPE
82320	Armatuurikandur 15/20 seen pisip.50tk	215 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82330	Armatuurikandur 25/30 seen pisip.50tk	210 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82340	Armatuurikandur 35/40 seen pisip.50tk	190 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82350	Armatuurikandur 45/50 seen pisip.50tk	185 kg	100% taaskasutatud plastik PP

* Polüpropeen ehk polüpropüleen

** Kõrge tihedusega polüetüleen

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Henry-Stiven Villems**
Tegevjuht