

24.03.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025-05

Arras OÜ poolt toodetavate toodete valmistamiseks kasutatavad materjalid:

Toote tüüp	Materjal	Pinnakate	Materjali paksus (mm)
Nurgikud	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m ²)	2,0 ; 2,5 ; 3,0
	AISI 304	2B	2,0 ; 2,5
	AISI 316	2B	2,0 ; 2,5
Plaadid	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m ²)	2,0 ; 2,5
	AISI 304	2B	2,0
	AISI 316	2B	2,0
Prussikingad	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m ²)	2,0
	AISI 304	2B	2,0

Arras OÜ poolt toodetud toodetes kasutatavate materjalide omadused:

Materjal	Vastavus standardile	Minimaalne voolavuspiir Re (N/mm ²)	Minimaalne tõmbetugevus Rm (N/mm ²)	Minimaalne murdevenivus A ₈₀ (%)
DX51D + Z275	EN 10346	250	270	22%
AISI 304	EN 10028-7; EN 10088-2; EN 10088-4	220	520	45%
AISI 316	EN 10028-7; EN 10088-2; EN 10088-4	240	530	40%

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Henry-Stiven Villem
Tegevjuht