

04.04.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025–06

Järgnevad tooted on valmistatud terasest Q195, mille minimaalne tõmbetugevus on 410 MPa.

Pinnakate: lõõmutatud.

- 85001** Sidumistraat 1,2x400 ca.5kg
- 85004** Sidumistraat 1,2x500 ca.5kg
- 85011** Sidumistraat 0,9x400 ca.5kg
- 85130** Silmustraat 1,2x100mm (1000tk)
- 85131** Silmustraat 1,2x120mm (1000tk)
- 85132** Silmustraat 1,2x140mm (1000tk)
- 85121** Sidumistraat 0,65mm x ca 40m/ ca 100g roheline

Pinnakate: tsingitud, 4-6 µm.

- 85002** Sidumistraat 1,2x400 Zn ca.5kg
- 85006** Sidumistraat 1,2x450 Zn ca.5kg
- 85009** Sidumistraat 1,2x550 Zn ca.5kg
- 85107** Traat 0,7mm Zn 50m
- 85108** Traat 1,0mm Zn 50m
- 85109** Traat 1,250mm Zn 25m
- 85122** Sidumistraat 0,7mm x ca35m/ ca 100g Zn
- 85134** Silmustraat 1,2x100mm Zn (1000tk)
- 85135** Silmustraat 1,2x120mm Zn (1000tk)
- 85136** Silmustraat 1,2x140mm Zn (1000tk)
- 85137** Silmustraat 1,2x180mm Zn (1000tk)

Pinnakate: vasetatud, 4-6 µm.

85003 Sidumistraat 1,2x400 Cu ca.5kg

85005 Sidumistraat 1,2x550 Cu ca.5kg

85010 Sidumistraat 1,2x450 Cu ca.5kg

Pinnakate: kuumtsingitud, ligikaudu 50-60 g/m² .

85101 Traat 1,2mm 5kg HDG ca560m

85102 Traat 2mm 5kg HDG ca203m

85103 Traat 2,5mm 5kg HDG ca129m

85104 Traat 3mm 5kg HDG ca91m

85105 Traat 4mm 5kg HDG ca51m

85106 Traat 5mm 5kg HDG ca32m

Järgnev toode on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.

85008 Sidumistraat 0,9x400 roostevaba ca.5kg

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:



Henry-Stiven Villems
Tegevjuht