

24.09.2025

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2025-27

Järgnevad tooted on valmistatud terasest S235, mille minimaalne voolavustugevus on 235 MPa ja minimaalne tõmbetugevus 370 MPa.
Kuumtsinkimine minimaalselt 50 mikronit.

73501	Betoonihark U-tüüp 50x40	73519	Betoonihark reg. 90-150 jalg reg.240-290
73502	Betoonihark U-tüüp 50x60	73520	Betoonihark U-tüüp 140x90
73503	Betoonihark U-tüüp 75x40	73521	Betoonihark reg. tallaga 80-120 (jalg 115-165)
73504	Betoonihark U-tüüp 75x60	73522	Betoonihark reg. arm-ga 80-160
73506	Betoonihark U-tüüp 90x90	73523	Betoonihark reg. 70-105 jalg reg.240-290
73507	Betoonihark U-tüüp 100x40	73524	Betoonihark L-tüüp 84x90
73508	Betoonihark U-tüüp 100x60	73525	Betoonihark U-tüüp 45x40
73509	Betoonihark U-tüüp 100x90	73527	Betoonihark U-tüüp 48x40
73511	Betoonihark U-tüüp 120x70	73531	Betoonihark U-tüüp 50x40 STRONG
73512	Betoonihark U-tüüp 120x90	73532	Betoonihark U-tüüp 100x60 STRONG
73513	Betoonihark U-tüüp 125x90	73535	Betoonihark U-tüüp 80x60
73514	Betoonihark U-tüüp 150x60	73551	Betoonihark U-tüüp 90x90
73515	Betoonihark L-tüüp 70x60	73552	Betoonihark U-tüüp 100x70
73516	Betoonihark I- tüüp 90x60	73553	Betoonihark reg. tallaga 80-100 (jalg 115-165)
73517	Betoonihark reg. arm-ga 70-120	73554	Betoonihark reg. tallaga 80-110 (jalg 115-165)
73518	Betoonihark reg. tallaga 105-160 (jalg 115-185)		

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:



Henry-Stiven Villem
Tegevjuht