

DoP-51-2019

1. Toote liik ja nimetus

2D-naelutusplaadid:

90002	90006	90008	90009	90012	90013	90016	90017
90021	90022	90027	90028	90029	90034	90035	90118
90119	90120						

Detailne teave on esitatud pakendil oleval andmesildil.

2. Ettenähtud kasutusala

Ehituslikud puittooted

3. Tootja

Posirol Oy

Isometsäntie 37-39

26100 Rauma

Soome

4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja tõendamise süsteem

2+

5. Harmoniseeritud standard

EN 14545:2008

6. Teavitatud asutus

VTT Expert Services Oy (0809)

7. Deklareeritud toimivus

Olulised parameetrid

Toimivusalased

Ühtlustatud tehniline kirjeldus

Mehaaniline tugevus ja jäikus

Paindetugevus

Tsingitud kergteras:

220 N/mm²

EN 10346

Roostevaba teras 1.4301:

230 N/mm²

EN 10088-2

Roostevaba teras 1.4404:

240 N/mm²

EN 10088-2

Minimaalne pikenemine

Tsingitud kergteras:

20%

EN 10346

Roostevaba teras 1.4301:

45%

EN 10088-2

Roostevaba teras 1.4404:

40%

EN 10088-2

Vastupidavus

Materjal

Tsingitud kergteras: DX51D+Z275
standardi EN 10346-9 kohaselt

EN 10346

Roostevaba teras: 1.4301, 1.4404

EN 10088-2

Korrosioonikaitseviis

Tsingitud teras: Z275

EN 10346

8. Ülalnimetatud toote toimivusnäitajad vastavad punktis 7 välja toodud parameetritele.
Toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 3 välja toodud tootjaettevõtte ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel:

Kim Komaro, tegevjuht

Rauma, Soome, 11. jaanuar 2019


